

# Prohlášení o vlastnostech

Č. 001/IZOB/2023

KST MEMBRANE



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Vrchní SBS asfaltový pás modifikovaný kopolymerem svařovaný horkým vzduchem**

## **IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 53 SBS**

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**a) střešní hydroizolace podléhající zkoušce reakce na oheň**

**b) střešní hydroizolace**

**c) střešní hydroizolace podléhající vnější zkoušce požární odolnosti**

3. Jméno, firma a kontaktní adresa výrobce:

**Izobud Sp. z o.o. , Lesná, č.p. 4 , Laki Kozielskie, PSČ 47 150 Lesnica, Polsko**

4. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

**Systém 2+ pro použití b, Systém 3 pro použití a, c**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 13707:2004+A2:2009**

Oznámený subjekt:

**Institut pro testování a certifikaci, a. s.**

**Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,**

**číslo notifikované osoby: 1023, 1488, 1454**

6. Deklarované vlastnosti:

<u>Základní charakteristiky</u>		<u>Vlastnost</u>
Vodotěsnost při tlaku 10 kPa (metoda B)		Splňuje požadavky
Reakce na oheň		Třída E
Odolnost při působení vnějšího požáru		Broof (t1); Broof (t3)
Ohebnost při nízké teplotě		≤ -28°C
Odolnost proti prorůstání kořenů		NPD
Odolnost na statickou zátěž (metoda A)		20 kg
Odolnost na úder (metoda A, metoda B)		2000 mm
Maximální tahová síla	Směr podélně	1100 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm
	Směr příčně	900 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm
Protažení při maximální tahové síle	Směr podélně	60 <sup>+30</sup> <sub>-30</sub> %
	Směr příčně	60 <sup>+30</sup> <sub>-30</sub> %
Odolnost spoje (odolnost na stříh)	Podélný spoj	800 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm
	Příčný spoj	1000 <sup>+300</sup> <sub>-300</sub> N/50 mm
Odolnost spoje (odolností proti odloupávání)	Podélný spoj	200 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N/50 mm
	Příčný spoj	200 <sup>+100</sup> <sub>-100</sub> N/50 mm
Nebezpečné látky vymezené právními předpisy		<b>Neobsahuje</b>
Odolnost proti roztrhání (hřebíkem)	Podélný směr	300 <sup>+150</sup> <sub>-150</sub> N
	Příčný směr	350 <sup>+150</sup> <sub>-150</sub> N
Trvanlivost		-26 (±5) C

7. Užitékové vlastnosti výrobku, specifikovaného výše, jsou ve shodě s přehledem vlastností uvedeném v tomto prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**V Loukách Kozielských, dne 19. 12. 2023**

(místo a datum vyhotovení)

**»IZOBUD« Sp. z o.o.**  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Joachim Sekler

(jménem výrobce podepsal)